



0 088381 862912 >

DHS660Z Sierra circular LXT®

Referencia: DHS660Z
EAN-13: 0088381862912
Marca: makita

- Conexión de extracción de polvo extraíble
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

18V • 5.000 min^{?1} • 165 mm

Eficiente y compacta sierra profesional sin escobillas con freno

Descripción

Sierra circular sin cable con freno para madera . Acepta cuchillas de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y el LED ofrece más iluminación. Compatible con regla guía. Dos baterías de 5,0Ah y cargador rápido en Makpac.

Beneficios del usuario

Conexión de extracción de polvo extraíble

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 5000 min^{?1}

Max. Profundidad de corte a 90°: 57 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 41 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 37 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 50 °

Diámetro de la cuchilla: 165 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 104 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 96 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,9 - 3,2 kg

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 270 x 186 x 250 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

ADT
Freno eléctrico
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

164095-8: Guía paralela
199230-9: Boquilla para polvo
783203-8: Llave hexagonal 5 mm

Características

Conexión de aspirador Ø entrada / 35 / 40 mm
salida

Diámetro de la cuchilla 165 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 270 x 186 x 250 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), 1,5 m/s²
corte de madera

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Max. Profundidad de corte a 45° 41 mm

Max. Profundidad de corte a 50° 37 mm

Max. Profundidad de corte a 90° 57 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha) 0 - 50 °

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 104 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 96 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera ≤ 2,5 m/s²

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DHS660](#)

pdf [Cuadro de respuestas DHS660](#)

enlace [Enlace web DHS660](#)