



0 088381 683197 >

## DHS680Z Sierra circular LXT®

Referencia: DHS680Z  
EAN-13: 0088381683197  
Marca: makita

- Conexión de extracción de polvo extraíble
- Diseño compacto y ligero
- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Descripción general

18V • 5.000 min<sup>?1</sup> • 165 mm

### Eficiente y compacta sierra profesional con motor BL sin escobillas

#### Descripción

Sierra circular sin cable con freno para madera . Acepta cuchillas de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y el LED ofrece más iluminación. Compatible con regla guía. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

#### Beneficios del usuario

Conexión de extracción de polvo extraíble

Diseño compacto y ligero

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 5000 min<sup>?1</sup>

Max. Profundidad de corte a 90°: 57 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 41 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 37 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 - 50 °

Diámetro de la cuchilla: 165 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,3 kg

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Dimensiones de producto (L x W x H): 350 x 170 x 238 mm  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave  
Freno eléctrico  
Luz de trabajo incorporada  
Recogida de polvo  
  
ADT  
LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas

#### Equipo básico

164095-8: Guía paralela  
196961-1: Boquilla para polvo 35 / 40 mm  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
B-62985: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 165 x 20 mm, 25 D

#### Características

Conexión de aspirador Ø entrada / salida 35 / 40 mm

Diámetro de la cuchilla 165 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 350 x 170 x 238 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Max. Profundidad de corte a 45° 41 mm

Max. Profundidad de corte a 50° 37 mm

Max. Profundidad de corte a 90° 57 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda) 0 - 50 °

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 97 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

#### Enlaces

pdf [Manual de usuario DHS680](#)

pdf [Cuadro de respuestas DHS680](#)

enlace [Enlace web DHS680](#)