



0 088381 654555 >

## DHS710Z Sierra circular LXT®

Referencia: DHS710Z  
EAN-13: 0088381654555  
Marca: makita

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Descripción general

18V X2 • 4.800 min<sup>?1</sup> • 190 mm

### Sierra robusta para uso profesional intensivo

#### Descripción

Una robusta sierra circular para uso profesional con dos baterías LXT® 18V que ofrecen una potencia de 36V. Una sólida mesa de aluminio que se puede inclinar hasta un ángulo de 50°. Un diámetro de hoja de 190 mm que ofrece una profundidad máxima de corte de 68,5 mm. Compatible con una regla guía. Sólo herramienta, sin batería ni cargador.

#### Beneficios del usuario

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4800 min<sup>?1</sup>

Max. Profundidad de corte a 90°: 68,5 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 49 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 44 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 50 °

Diámetro de la cuchilla: 190 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,6 kg

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 356 x 217 x 298 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

## Otras características relevantes

Arranque suave  
Freno eléctrico  
Recogida de polvo

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

## Equipo básico

164095-8: Guía paralela  
196520-1: Boquilla para polvo  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
783217-7: Llave hexagonal 5mm

## Características

Conexión de aspirador Ø entrada / salida 35 / 40 mm

Diámetro de la cuchilla 190 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 356 x 217 x 298 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Max. Profundidad de corte a 45° 49 mm

Max. Profundidad de corte a 50° 44 mm

Max. Profundidad de corte a 90° 68,5 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha) 0 - 50 °

Nivel de potencia sonora (LWA) 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 97 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 3,9 - 4,6 kg

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf [Manual de usuario DHS710](#)

pdf [Cuadro de respuestas DHS710](#)

enlace [Enlace web DHS710](#)