

DHW080ZK Hidrolimpiadora LXT®



Referencia: DHW080ZK
EAN-13: 0088381884013
Marca: makita

- Ajuste continuo de la presión al alcance de la mano
- Buena movilidad y transportabilidad.
- El agua también se puede suministrar desde un grifo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Espacio para guardar accesorios

0  088381 884013 >

Descripción general

18V X2 • 80 bar

Práctica hidrolimpiadora sin cable con depósito de agua para un uso exigente

Descripción

Hidrolimpiadora sin escobillas adecuada para lavar un coche, una moto o los muebles del jardín. Debido a su fácil portabilidad y a su depósito de agua, la lavadora es útil en lugares donde el acceso al agua o a la electricidad es limitado. Las ruedas integradas proporcionan una fácil movilidad. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Ajuste continuo de la presión al alcance de la mano

Buena movilidad y transportabilidad.

El agua también se puede suministrar desde un grifo

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Espacio para guardar accesorios

Función de autocebado (con una altura máxima de aspiración de 1 m)

La presión del chorro puede ajustarse de forma continua girando la boquilla de la lanza variospray.

Se suministra con un maletín de almacenamiento que también puede utilizarse como depósito de agua con una capacidad aproximada de 50 L.

Selección de 2 presiones alta/baja

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2390 / 3450 min⁻¹

Temperatura máxima del agua: 40 °C

Altura de aspiración máx.: 1 m

Presión máxima: 80 bar

Presión de funcionamiento: 30 - 55 bar

Presión máxima de entrada: 10 bar

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 15 / 34 min

Capacidad del depósito para líquidos: 50 L

Nivel de presión sonora (LpA): 70,9 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,6 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 7,1 - 7,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 438 x 218 x 269 mm
Nivel de vibración (3 ejes): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Manguera de presión, longitud: 5 m
Caudal máxima: 6,3 L/min
Clase de protección internacional (IP): IPX5
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas

Equipo básico

197822-8: Boquilla variable
197824-4: Boquilla turbo
197879-9: Pasador de limpieza
197842-2: Pistola
197873-1: Manguera autoaspirante
127104-4: Bolsa de almacenaje.
126766-5: Manguera de alta presión, 5 m

Características

Altura de aspiración máx.	1 m
Capacidad del depósito para líquidos	50 L
Caudal máxima	6,3 L/min
Clase de protección internacional (IP)	IPX5
Dimensiones de producto (L x W x H)	438 x 218 x 269 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,6 dB(A)
Manguera de presión, longitud	5 m
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	70,9 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	7,1 - 7,9 kg
Presión de funcionamiento	30 - 55 bar
Presión máxima	80 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DHW080
pdf	Cuadro de respuestas DHW080
enlace	Enlace web DHW080