



0 088381 762632 >

DJV184RTJ Sierra de calar LXT®

Referencia: DJV184RTJ
EAN-13: 0088381762632
Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 0 – 3.000 min?¹

Eficiente sierra de calar con motor BL sin escobillas con cambio de hoja sin herramientas

Descripción

Una sierra eficiente con 3 ajustes orbitales más corte rectos y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 0 y 3.000 min⁻¹ desde un dial para adaptarse al material. Una longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.

La DJV184 de Makita es compacta y ligera para reducir la fatiga del operario. La rotación suave sin carga reduce la vibración y alinea la hoja con la línea de corte fácilmente. Dispone de 3 ajustes orbitales más corte recto para su uso en una amplia gama de materiales.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, corte de tableros: 7,4 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de chapa metálica: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Potencia máxima de salida: 400 W

Golpes por minuto (SPM): 0 - 3000 min?¹

Longitud de la carrera: 23 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 45 °

Capacidad aluminio: 20 mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 135 mm

Máx. Capacidad de corte en acero (90°): 10 mm

Acción orbital: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de chapa metálica: 5,1 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 2,1 - 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 259 x 77 x 205 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 23/28 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Cambio sin herramientas

Corte orbital

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Vástago de bayoneta

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

B-06460: Sierra de calar 100 x 1,25 mm

458191-5: Tapa protectora para polvo

783201-2: Llave hexagonal 3mm

821551-8: Maletín Makpac (3)

Características

Acción orbital	1
Capacidad aluminio	20 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	23/28 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	259 x 77 x 205 mm
Golpes por minuto (SPM)	0 - 3000 min ^{?1}
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de chapa metálica	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 25/06/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DJV184
pdf	Cuadro de respuestas DJV184
enlace	Enlace web DJV184