

DKP180ZJ Cepillo LXT®



Referencia: DKP180ZJ
EAN-13: 0088381662703
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

0  088381 662703 >

Descripción general

18V • 82 mm • 14.000 min¹

Cepillo compacto para uso pesado

Descripción

Cepillo compacto con una profundidad de cepillado de 2 mm y una anchura de 82 mm. Funcionamiento silencioso y fácil control de la profundidad de corte con un dial. Una herramienta muy práctica para el cepillado de puertas interiores, paneles y zócalos. Sin batería, sin cargador, maletín Makpac.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 15000 min¹

Anchura de cepillado: 82 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 0 - 2 mm

Máx. Profundidad de galce: 9 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 3,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 333 x 157 x 160 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 4,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/50 mm

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Recogida de polvo

LXT Litio-Ion

Equipo básico

122695-0: Calibrador de Cuchillas de 82 mm.

165581-2: Guía

782209-3: Llave de vaso 9

837808-7: MakPac (3) interior

821551-8: Maletín Makpac (3)

416368-8: Desviador de viruta

D-07945: Mini cuchilla TCT, 82 mm

Características

Anchura de cepillado	82 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/50 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	333 x 157 x 160 mm
Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	0 - 2 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de galce	9 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	4,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,2 - 3,5 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DKP180
pdf	Cuadro de respuestas DKP180
enlace	Enlace web DKP180