



0 088381 760133 >

DLM533ZX2 Cortacésped LXT®

Referencia: DLM533ZX2

EAN-13: 0088381760133

Marca: makita

- 3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)
- Caja de hierba con indicador de nivel de hierba
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe

Descripción general

18V X2 • 53 cm • 70 L

Cortacésped a pilas con marco de plástico para jardines pequeños

Descripción

Robusto bastidor de acero Conducción y bio-corte, cortacésped sin cable de descarga lateral. Ajuste centralizado de la altura de corte y ruedas con cojinetes de bolas, anchura de corte de 53 cm. Regulación de velocidad sin escalonamiento, detección de carga y cuatro compartimentos para baterías, superficie de corte recomendada de 2 300 m².

"DLM533" es un potente Cortacésped, con el que podrá duplicar la superficie que es capaz de segar. Funciona con un par de Baterías LXT® de 18V, pero se le puede instalar otro par y switcheton una vez que se agoten las otras. Con esta novedad la superficie de corte puede llegar a los 2300 m². Su altura de corte se puede ajustar a 20 - 100 mm y su anchura de corte es de 534 mm.

La DLM533 está construida de forma resistente. Su cubierta de aluminio tiene una mayor resistencia a los impactos contra las estructuras de Piedras y Hormigón, por ejemplo. Para reducir la fatiga del operador, el cortacésped puede ser autopropulsado con una velocidad de 2,5 a 5 km/h. La función Suave sin carga ajusta automáticamente la velocidad del motor para reducir el ruido y aumentar el tiempo de funcionamiento.

El DLM533 corta, recoge y tritura eficazmente. Su bajo nivel de ruido y cero emisiones la hacen adecuada para su uso en zonas residenciales y lugares públicos. Simplemente cargue las Baterías en ella y estará lista para segar. ".

Beneficios del usuario

3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)

Caja de hierba con indicador de nivel de hierba

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe

Los neumáticos de gran tamaño amplían la superficie de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr por terrenos embarrados o llenos de baches.

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Varias alturas de corte para cuidar el césped.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2300 - 2800 min¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 53,4 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 23 cm

RPM (Modo ralentí): 2300 / 2800 min¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2300 min¹

Superficie de siega 6,0 Ah x 4: 1700 - 2300 m²

Velocidad de tracción: 2,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Corte Bio: 1

Capacidad de la caja colectora: 70 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 92,2 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81,2 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 42,8 - 46,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Velocidad constante

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

127516-1: Accesorio Mulching.

Características

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Altura de corte | 20 - 100 mm |
| Anchura de la plataforma de corte | 53,4 cm |
| Capacidad de la caja colectora | 70 L |
| Corte Bio | 1 |
| Diámetro de la rueda delantera | 23 cm |
| Diámetro de la rueda trasera | 23 cm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 92,2 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 81,2 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 42,8 - 46,7 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Manual de usuario DLM533 |
| pdf | Cuadro de respuestas DLM533 |
| enlace | Enlace web DLM533 |