



0 088381 735162 >

DLM537Z Cortacésped LXT®

Referencia: DLM537Z
EAN-13: 0088381735162
Marca: makita

- 3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)
- Autopropulsada para reducir la fatiga del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe
- La hierba se puede descargar por el orificio de descarga trasero

Descripción general

18V X2 • 53 cm • 70 L

Cortacésped con tracción y carcasa de aluminio.

Descripción

Alimentada por dos baterías LXT® Li-Ion de 18V en serie. La cubierta de aluminio fundido cuenta con un grosor añadido para mejorar la resistencia a los impactos contra las piedras. Robusto parachoques de protección de acero para una mayor durabilidad.

La DLM537 de Makita está alimentada por dos baterías LXT® de 18V. Tiene una alta potencia de corte, la rigidez mejorada del mango soporta el mismo uso duro que los cortacéspedes de motor.

Dos modos de corte (Estándar y modo bajo ruido). El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. El arranque suave minimiza el impacto de la puesta en marcha, y hace que la máquina arranque suavemente

Beneficios del usuario

3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)

Autopropulsada para reducir la fatiga del operador

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La cubierta de aluminio fundido a presión no se oxida aunque se raye o dañe

La hierba se puede descargar por el orificio de descarga trasero

Los neumáticos de gran tamaño amplían la superficie de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr por terrenos embarrados o llenos de baches.

Robusto parachoques de protección de acero para una mayor durabilidad

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2300 / 2800 min¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 53 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 23 cm

RPM (Modo normal): 2800 min¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2300 min⁻¹¹

Superficie de siega 6,0 Ah x 4: 1700 - 2300 m²

Velocidad de tracción: 2,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 40 min

Capacidad de la caja colectora: 70 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 92,2 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 78,8 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 42,8 - 46,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Freno eléctrico

Velocidad constante

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

782210-8: Llave de vaso 17

782212-4: Llave de vaso 13 mm

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	53 cm
Capacidad de la caja colectora	70 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	23 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92,2 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	78,8 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DLM537
pdf	Cuadro de respuestas DLM537
enlace	Enlace web DLM537