



0 088381 756860 >

## DLM539CT2 Cortacésped LXT®

Referencia: DLM539CT2

EAN-13: 0088381756860

Marca: makita

- 4 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar / Descarga lateral)
- Ajuste de altura de la empuñadura sin herramientas
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Autopropulsada para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

### Descripción general

18V X2 • 53 cm • 70 L

**Potente Cortacésped LXT® con funciones de Corte?Recogida?Mulching.**

### Descripción

DLM539 es un Cortacésped autopropulsado. Dispone de grandes ruedas que amplían el área de contacto con el suelo para mantener una mayor perparamenia en la circulación por terrenos fangosos o llenos de baches. El diseño interior de la cubierta es aerodinámico para mejorar la recogida del césped.

Makita's new DLM539 is suitable para gardens y home use. With two 18V LXT® Baterías you can get Mowing area up to 800 m<sup>2</sup>. Eight different cutting Altura positions para getting the Corte a la derechating height.

The mower can easily be folded away y be stoRojo or moved. this in addition to having a low noise level makes DLM539 the best choice para residential areas, but it is definitely efficient enough para resorts y public places, too.

### Beneficios del usuario

4 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar / Descarga lateral)

Ajuste de altura de la empuñadura sin herramientas

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Autopropulsada para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Mayor eficacia en la recogida de hierba

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 3000 min?<sup>1</sup>

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 53,4 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 18 cm

RPM (Modo normal): 3000 min?<sup>1</sup>

Superficie de siega 6,0 Ah x 2: 700 - 800 m<sup>2</sup>

Velocidad de tracción: 2,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 25 min

Capacidad de la caja colectora: 70 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 27,9 - 30,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1810 - 1870 x 580 x 920 - 1040 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 610 x 580 x 925 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Sistema antirestart

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

162B25-5: Depósito de hierba

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

413945-7: Accesorio mulching, 530 mm

782210-8: Llave de vaso 17

782238-6: Llave de tubo 17 mm

### Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	53,4 cm
Capacidad de la caja colectora	70 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	18 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1810 - 1870 x 580 x 920 - 1040 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	610 x 580 x 925 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf  
pdf  
enlace

[Manual de usuario DLM539](#)  
[Cuadro de respuestas DLM539](#)  
[Enlace web DLM539](#)

---