

Arranque suave
Corte en bisel 45 izquierda 5 derecha
Freno eléctrico
Recogida de polvo

18V+18V=36V
ADT
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas

Equipo básico

122571-8: Mordaza vertical
122852-0: Bolsa de polvo
123101-8: Soporte lateral
762001-3: Escuadra
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
B-32708: Disco sierra circular , Makblade T.C.T, 190 x 20 mm, 24 D

Características

Capacidad 45° izquierda	40 x 300 mm
Capacidad 45°	52 x 212 mm
Capacidad 90°	52 x 300 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Diámetro de la cuchilla	190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	655 x 430 x 445 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	47 / 57 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 / 5 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	88 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 22/07/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DLS714N
enlace	Enlace web DLS714N