



0 088381 745024 >

DSL801ZU Lijadora de pared LXT®

Referencia: DSL801ZU
EAN-13: 0088381745024
Marca: makita

- El cepillo de recogida de polvo rediseñado reduce las fugas de polvo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescopico

Descripción general

18V • 1 000 – 1.800 min^{?1} • 225 mm

Lijadora de pared sin cable para el lijado sin polvo de paredes y techos

Descripción

Lijadora telescopica de pared/techo con batería LXT® para un lijado muy fácil. El control de velocidad constante es óptimo para un acabado suave.

La DSL801 de Makita tiene un cepillo de recogida de polvo rediseñado que reduce las fugas de polvo.

El motor sin escobillas ofrece hasta 1 800 RPM para un lijado más rápido. El motor sin escobillas está controlado electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería para un mayor tiempo de funcionamiento por carga. La DSL801 tiene una función de arranque suave para un arranque suave.

Beneficios del usuario

El cepillo de recogida de polvo rediseñado reduce las fugas de polvo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescopico

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 1000 - 1800 min^{?1}

Preparado para AWS: 1

Diámetro de la almohadilla de lijado: 225 mm

Diámetro de plato de lija: 210 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1120 - 1540 x 278 x 273 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 36/39 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Hook & Loop

Recogida de polvo

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Sistema AWS

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

B-68404: Disco abrasivo 225 mm, 120G

783217-7: Llave hexagonal 5mm

195638-5: Bolsa de transporte blanda 1200 x 330 x 300 mm

199939-3: Plato de apoyo

Características

Conexión de aspirador Ø entrada / salida	36/39 mm
Diámetro de la almohadilla de lijado	225 mm
Diámetro de plato de lija	210 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1120 - 1540 x 278 x 273 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	75 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,8 kg
Preparado para AWS	1
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	1000 - 1800 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DSL801
pdf	Cuadro de respuestas DSL801
enlace	Enlace web DSL801