



0 088381 817844 >

DST112Z Grapadora LXT®

Referencia: DST112Z
EAN-13: 0088381817844
Marca: makita

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El modo de accionamiento por contacto acciona las grapas de forma repetitiva para un funcionamiento rápido
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V • 7 – 10 mm

Para facilitar la instalación del material

Descripción

Una práctica grapadora sin cable de 18V LXT® para fijar rápida y fácilmente plásticos de construcción y otros materiales. Adecuada para la colocación de tapicerías, paneles de tejado, barreras de vapor, capas base y otros materiales de construcción. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El modo de accionamiento por contacto acciona las grapas de forma repetitiva para un funcionamiento rápido

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Anchura de la corona de grapas: 10 mm

Medidas de la grapa: 10 x 7 - 10 mm

Capacidad del cargador de tornillos: 150

Peso neto del producto: 1,5 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 1,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 235 x 94 x 165 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Gama de grapas: 7 - 10 mm

Sección de alambre de grapas: 0,5 x 0,7 mm

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad

Detención automática de disparo

Disparo secuencial

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

251314-2: Tornillo M4X12

346317-0: Gancho para cinturón

Características

Anchura de la corona de grapas	10 mm
Capacidad del cargador de tornillos	150
Dimensiones de producto (L x W x H)	235 x 94 x 165 mm
Gama de grapas	7 - 10 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Medidas de la grapa	10 x 7 - 10 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Peso neto del producto	1,5 kg
Sección de alambre de grapas	0,5 x 0,7 mm
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DST112
pdf	Cuadro de respuestas DST112
enlace	Enlace web DST112