

DTM51ZJ Multiherramienta LXT®



0 088381 692076 >

Referencia: DTM51ZJ
EAN-13: 0088381692076
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V • 6.000 – 20.000 min?¹

Multiherramienta versátil con pinza para accesorios sin herramientas

Descripción

Multiherramienta de 18V LXT para una variedad de aplicaciones de corte y pulido en proyectos de construcción y renovación. Equipada con una pinza para accesorios sin herramientas y la velocidad de oscilación se puede ajustar entre 6.000 y 20.000 min?¹.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Órbitas por minuto: 6000 - 20000 min?¹

Ángulo de oscilación: 2 x 1,6 °

Tamaño de la almohadilla (triángulo): 93 x 93 x 93 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 88 - 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 79 - 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,0 - 2,4 kg

Nivel de vibración, lijado: 3,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 340 x 80 x 122 mm

Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión: 7,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada: 4,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra segmentada: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, raspado: 5,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), raspado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave

Cambio sin herramientas

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

821551-8: Maletín Makpac (3)

837671-8: MakPac (3) interior

Características

Ángulo de oscilación	2 x 1,6 °
Dimensiones de producto (L x W x H)	340 x 80 x 122 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra segmentada	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), raspado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	88 - 92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 - 84 dB(A)
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión	7,0 m/s ²
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada	4,5 m/s ²
Nivel de vibración, Lijado	3,0 m/s ²
Nivel de vibración, raspado	5,5 m/s ²
Órbitas por minuto	6000 - 20000 min ^{?1}

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/10/2025

Enlaces

pdf
pdf
enlace

[Manual de usuario DTM51](#)
[Cuadro de respuestas DTM51](#)
[Enlace web DTM51](#)