



0 088381 871303>

## DTW181Z Llave de impacto LXT®

Referencia: DTW181Z  
EAN-13: 0088381871303  
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Descripción general

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2.400 min?<sup>1</sup>

### Llave de impacto con motor BL sin escobillas, eficiente con dos configuraciones de potencia

#### Descripción

Llave de impacto compacta y eficiente de 1/2" sin escobillas. Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 210 Nm. Una práctica luz LED para iluminación adicional. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

#### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 1300 / 2400 min?<sup>1</sup>

Máx. par de apriete atornillador impacto: 70 / 210 Nm

Par de desapriete: 330 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M8 - M16

Impactos por minuto (IPM): 0 - 2000 / 3600 min?<sup>1</sup>

Inserción cuadradillo: 1/2 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 151 x 79 x 235 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 10,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

346317-0: Gancho para cinturón

### Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar M8 - M16

Dimensiones de producto (L x W x H) 151 x 79 x 235 mm

Impactos por minuto (IPM) 0 - 2000 / 3600 min?<sup>1</sup>

Incercidumbre de Vibración (Factor K),  
apriete con impacto para fijación a la 1,5 m/s<sup>2</sup>  
capacidad máxima de la herramienta

Incercidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción cuadradillo 1/2 "

Máx. par de aprieta atornillador impacto 70 / 210 Nm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 95 dB(A)

Nivel de vibración, apriete con impacto  
para fijación a la capacidad máxima de 10,5 m/s<sup>2</sup>  
la herramienta

Par de desapriete 330 Nm

Peso de la herramienta con batería 1,2 - 1,5 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /  
Li-ion)

### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

### Enlaces

pdf [Manual de usuario DTW181](#)

pdf [Cuadro de respuestas DTW181](#)

enlace [Enlace web DTW181](#)