



0 088381 723954 >

## DTW701RTJ Llave de impacto LXT®

Referencia: DTW701RTJ

EAN-13: 0088381723954

Marca: makita

- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

### Descripción general

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2.200 min?<sup>1</sup>

**3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás**

### Descripción

Llave de impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 700 Nm. Equipada con una doble luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete.

### Beneficios del usuario

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás

El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min?<sup>1</sup>

Máx. par de apriete atornillador impacto: 150 / 200 / 320 / 700 Nm

Par de desapriete: 1000 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M10 - M24

Impactos por minuto (IPM): 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min?<sup>1</sup>

Inserción cuadradillo: 1/2 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,3 - 2,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 170 x 81 x 276 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 19,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 2,0

m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

821551-8: Maletín Makpac (3)

837645-9: MakPac (3) Interior

251314-2: Tornillo M4X12

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

### Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar M10 - M24

Dimensiones de producto (L x W x H) 170 x 81 x 276 mm

Impactos por minuto (IPM) 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>1</sup>

Incertidumbre de Vibración (Factor K),  
apriete con impacto para fijación a la  
capacidad máxima de la herramienta 2,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción cuadradillo 1/2 "

Máx. par de aprieta atornillador impacto 150 / 200 / 320 / 700 Nm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 94 dB(A)

Nivel de vibración, apriete con impacto  
para fijación a la capacidad máxima de  
la herramienta 19,0 m/s<sup>2</sup>

Par de desapriete 1000 Nm

Peso de la herramienta con batería 2,3 - 2,7 kg

Peso neto del producto 2,0 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

### Enlaces

pdf [Manual de usuario DTW701](#)

pdf [Cuadro de respuestas DTW701](#)

enlace [Enlace web DTW701](#)