

## DUA300Z Sierra de cadena en altura LXT®



Referencia: DUA300Z  
EAN-13: 0088381723312  
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

0  088381 723312 >

### Descripción general

18V X2 • 20 m/s • 30 cm

**Potente sierra de cadena en altura LXT® para diversas operaciones.**

### Descripción

Las baterías 18Vx2 LXT® proporcionan una alta eficiencia de corte, y acceso incluso a los lugares más complicados. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La sierra de cadena en altura LXT® de Makita está hecha paraerrar y podar árboles y arbustos en alturas donde se necesita un eje largo para llegar. Tiene un modo de potencia para cortar ramas gruesas.

Cabezal de sierra de pértiga ligero para reducir la fatiga del operario. Agarre suave y ergonómico para una postura de trabajo estable.

Las baterías LXT® de 18V de Makita le dan la potencia que necesita. En la DUA300 hay dos baterías de 18V que combinadas dan 36V. Motor BL sin escobillas, libre de mantenimiento y de larga duración. La tecnología XPT está hecha para proteger las máquinas del polvo.

### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 160 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 20,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 300 mm (12")

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 46

Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Peso neto del producto: 4,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 6,1 - 6,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 2238 x 155 x 191 mm

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Velocidad variable

18V+18V=36V

AFT

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

191G15-1: Guía de estrella

191H01-8: Cadena

419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm

782023-7: Llave fija 13 -16

#### Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	160 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	2238 x 155 x 191 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Número de enlaces de transmisión	46
Paso de cadena	3/8 "

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUA300</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUA300</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUA300</a>

---