

## DUB185Z Soplador LXT®

Referencia: DUB185Z  
EAN-13: 0088381897877  
Marca: makita



- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Velocidad variable

0  088381897877 >

### Descripción general

18V • 98 m/s • 3,2m<sup>3</sup>/min

### Soplador compacto con un tubo corto para gran cantidad de aplicaciones

#### Descripción

El soplador es ideal para la limpieza de moldes, máquinas o lugares de trabajo. El soplador tiene un control de volumen de soplado infinitamente variable y viene con un tubo de soplado corto. el flujo de aire máximo de la máquina es de 98 m / s y el flujo de aire es de 3,2 m<sup>3</sup> / min. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad  
Velocidad variable

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 18000 min<sup>-1</sup><sup>1</sup>

Max. Velocidad del aire: 98 m/s

Fuerza de soplado: 3,1 N

Volumen de aire: 0 - 3,2 m<sup>3</sup>/min

Máx. sellado de succión: 58 mbar

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 80 / 30 / 13 min

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 130 / 50 / 21 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 2,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 517 x 156 x 210 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas  
Velocidad variable

LXT Litio-Ion

#### Equipo básico

12345-4: Tobera

#### Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 13 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	517 x 156 x 210 mm
Fuerza de soplado	3,1 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. sellado de succión	58 mbar
Max. Velocidad del aire	98 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,1 kg
Peso neto del producto	1,1 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUB185</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUB185</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUB185</a>