



0 088381 668002 >

DUB361Z Soplador LXT®

Referencia: DUB361Z
EAN-13: 0088381668002
Marca: makita

- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos
- Boquilla de soplado larga con punta curvada para un rendimiento de soplado óptimo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Descripción general

18V X2 • 93 m/s • 4,4 m³/min

Soplador eficiente y compacto para un uso exigente

Descripción

Un versátil soplador silencioso y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Dos baterías LXT® de 18V logran un alto voltaje de 36V. Dos velocidades de flujo de aire. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos

Boquilla de soplado larga con punta curvada para un rendimiento de soplado óptimo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 10000 / 17000 min¹

Max. Velocidad del aire: 93 m/s

Volumen de aire: 2,6 / 4,4 m³/min

Uso continuo 18V / 3,0 Ah x2: 51 / 17 min

Uso continuo 18V / 4,0 Ah x2: 73 / 24 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 95,7 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 87,8 dB(A)

Peso neto del producto: 1,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,6 - 3,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 905 x 141 x 194 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

452123-4: Boquilla larga

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	905 x 141 x 194 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Velocidad del aire	93 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	95,7 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	87,8 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,6 - 3,2 kg
Peso neto del producto	1,9 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Uso continuo 18V / 3,0 Ah x2	51 / 17 min
Uso continuo 18V / 4,0 Ah x2	73 / 24 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUB361
pdf	Cuadro de respuestas DUB361
enlace	Enlace web DUB361