

DUC101Z Sierra de poda LXT®



Referencia: DUC101Z
EAN-13: 0088381775175
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Lubricación automática de la cadena
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  0 088381 775175 >

Descripción general

18V • 8,0 m/s • 10 cm

Ligera, manejable sierra para la poda.

Descripción

Una sierra de poda compacta a batería. Equipado con una guía de 10cm, ajuste sin herramientas y y tensor de cadena. Lubricación de cadena automática que reduce el rozamiento y permite una lubricación continua de la cadena. Protector superior móvil, se abre gradualmente durante el corte profundo de las ramas. Sin batería, sin cargador, en equipo básico.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Lubricación automática de la cadena

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 100 mm (4")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 26

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 2,0 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,6 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 408 x 90 x 249 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1910V6-4: Cadena

1910W0-3: Barra guía

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	408 x 90 x 249 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	100 mm (4")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	26
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUC101
pdf	Cuadro de respuestas DUC101
enlace	Enlace web DUC101
video	DUC101 Sierra de cadena de mano