

DUC122RTE Sierra de cadena LXT®



Referencia: DUC122RTE

EAN-13: 0088381802994

Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0  >
0 088381 802994

Descripción general

18V • 5 m/s • 11,5 cm / 4 – 1/2"

Sierra pequeña con barra corta para parque y gestión forestal

Descripción

Sierra sin cable con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos y la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y tensión de cadena y barra. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 0,08 L

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 5,0 m/s

Velocidad de la cadena a máx. Potencia: 5,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 115 mm (4-1/2")

Paso de cadena: 1/4 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84,6 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: 5,9 m/s²

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,0 - 2,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 422 x 195 x 215 mm

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno de cadena

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Equipo básico

158476-6: Barra guía
191G95-7: Cadena
416311-7: Cubierta protectora de cadena, 5" / 13 cm.
824820-6: Maletín PVC

Características

Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	0,08 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	422 x 195 x 215 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	115 mm (4-1/2")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	5,0 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84,6 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s ²
Paso de cadena	1/4 "
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,6 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 22/07/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUC122
pdf	Cuadro de respuestas DUC122
enlace	Enlace web DUC122