

DUC150Z Sierra de poda LXT®



Referencia: DUC150Z
EAN-13: 0197050000835
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Lubricación automática de la cadena
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0 197050 000835 >

Descripción general

18V • 8,0 m/s • 15 cm

Ligera sierra de cadena y manejable, especial poda.

Descripción

Producto fácil de usar, ligero y compacto que permite podar fácilmente árboles de jardín o huerto. DUC150 tiene simplemente que aflojar y volver a apretar la palanca para ajustar automáticamente la tensión de la cadena de sierra. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Lubricación automática de la cadena

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 150 mm (6")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 32

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Peso neto del producto: 1,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,8 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 459 x 90 x 249 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1912E8-3: Cadena

1912F1-4: Barra guía

413T67-3: Funda protectora de barra guía

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	459 x 90 x 249 mm
Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	150 mm (6")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,8 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	32
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUC150
pdf	Cuadro de respuestas DUC150
enlace	Enlace web DUC150