

## DUC252Z Sierra de cadena LXT®



Referencia: DUC252Z  
EAN-13: 0088381670784  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Sustitución de cadenas y bridas y apriete sin herramientas

0 088381 670784 >

### Descripción general

18V x2 • 8,3 m/s • 25 cm

### Sierra ligera y manejable para poda y construcción

#### Descripción

Una sierra de batería compacta con una velocidad de cadena de 8 m/s. Se consigue un alto voltaje de 36V con dos baterías LXT® de 18V. Ideal para la poda de árboles y trabajos de construcción tanto en interiores como en exteriores. Equipada con una barra de 10" y tensión de cadena y barra sin herramientas. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

Sustitución de cadenas y bridas y apriete sin herramientas

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 85 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,3 m/s

longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)

Peso neto del producto: 2,9 kg

Incercidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,1 - 4,7 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,7 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 545 x 234 x 198 mm

### Otras características relevantes

Arranque suave  
Engrase automático  
Freno de cadena  
Freno eléctrico

18V+18V=36V  
LXT Litio-Ion  
Tecnología de protección extrema XPT

#### **Equipo básico**

191G22-4: Guía de estrella  
191H08-4: Cadena  
452093-7: Funda protectora de cadena 28 cm.

#### **Características**

Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	85 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	545 x 234 x 198 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,3 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,7 m/s <sup>2</sup>
Paso de cadena	3/8 "
Peso de la herramienta con batería	4,1 - 4,7 kg
Peso neto del producto	2,9 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

#### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### **Enlaces**

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUC252</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUC252</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUC252</a>