

DUH507Z Cortasetos LXT®



Referencia: DUH507Z
EAN-13: 0088381777131
Marca: makita

- Diseño ergonómico y compacto con menos peso
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador



Descripción general

18V, 50 cm, 2.700 min?¹

Cortasetos compacto a batería

Descripción

Nuevo cortasetos con interruptor de funcionamiento mejorado. La máquina dispone de una palanca de interruptor frontal fácil de accionar incluso cuando se agarra por el lateral. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Diseño ergonómico y compacto con menos peso

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2700 min⁻¹

Máx. Espesor de rama: 15 mm

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 77 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 85 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 77 dB(A)

Peso neto del producto: 2,3 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 925 x 209 x 188 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Espacio entre dientes: 28 mm

Longitud de la cuchilla: 500 mm

Otras características relevantes

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1911J1-6: Peine cortasetos 50 cm
413L91-8: Protector de cuchilla, 500 mm

Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	77 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	925 x 209 x 188 mm
Espacio entre dientes	28 mm
Golpes por minuto (SPM)	2700 min? ¹
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	500 mm
Máx. Espesor de rama	15 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	85 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	77 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,0 kg
Peso neto del producto	2,3 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUH507
pdf	Cuadro de respuestas DUH507
enlace	Enlace web DUH507