

DUH601Z Cortasetos LXT®



Referencia: DUH601Z
EAN-13: 0088381858342
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

0 088381 858342 >

Descripción general

18V • 60 cm • 0 – 4.400 min?¹

Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso doméstico

Descripción

Cortasetos a batería con motor BL sin escobillas y cuchilla de 600 mm para jardinería. Los interruptores de seguridad a dos manos ofrecen mayor seguridad, y la herramienta tiene bajos niveles de ruido. Tres ajustes de velocidad para adaptarse a diferentes aplicaciones. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

DUH601 ofrece un excelente equilibrio entre alta potencia y facilidad de manejo. La forma óptima de la cuchilla y el nuevo diente de corte de bordes dobles permiten cortar ramas de hasta 23,5 mm de grosor. La fatiga del operario se reduce, ya que la máquina sólo pesa 4,3 kg con la batería.

El cortasetos ofrece bajas vibraciones, lo que hace que el trabajo con ella sea más comparable y seguro. Suave empuñadura y 3 velocidades variables añaden comodidad a la máquina. El sistema de rotación inversa libera la cuchilla si se atasca con ramas gruesas.

La DUH601 es también muy silenciosa, y no produce emisiones. Por eso esta máquina sin cable es la elección correcta para cualquier jardinero doméstico o profesional que quiera comodidad junto con eficiencia.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Interruptor de doble acción para mayor seguridad

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Velocidad variable

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 4400 min?¹

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)
Peso neto del producto: 3,6 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 4,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 1121 x 225 x 192 mm
Nivel de vibración, recorte de setos: ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²
Espacio entre dientes: 35 mm
Longitud de la cuchilla: 600 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Anti vibración
Arranque suave
Freno eléctrico
Reversible
Velocidad constante
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191R53-9: Set de cuchilla de corte
412911-1: Protector de cuchilla 60 cm

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	1121 x 225 x 192 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min? ¹
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	600 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	4,0 - 4,3 kg
Peso neto del producto	3,6 kg
Tensión LXT	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUH601
pdf	Cuadro de respuestas DUH601
enlace	Enlace web DUH601