

DUH606RT Cortasetos LXT®

Referencia: DUH606RT
EAN-13: 0088381772334
Marca: makita



- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador
- Interruptor fácil de pulsar
- La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.

Descripción general

18V • 600 mm • 30T • 4.000 min?¹

Cortasetos compacto con motor BL sin escobillas LXT®

Descripción

Cortasetos compacto con una capacidad máxima de corte de ramas de 20 mm. La cuchilla de 600 mm (60 cm) le permite cortar a distancia. Bajo consumo de energía hacen de este cortasetos excelente para un uso profesional. Incluye 1 batería (5,0Ah) y cargador rápido.

La DUH606 ofrece un excelente equilibrio entre alta potencia y facilidad de manejo. La forma óptima de la cuchilla permite cortar ramas de hasta 20,0 mm de grosor.

El cortasetos ofrece bajas vibraciones, lo que hace que trabajar con ella sea más cómodo y seguro. El recorte estable es posible gracias a la supresión de la caída de rotación mediante el control de velocidad constante.

DUH606 también es muy silenciosa y produce cero emisiones. Por todo ello, esta máquina sin cable es la elección adecuada para cualquier jardinero doméstico o profesional que desee comodidad junto con eficacia.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador

Interruptor fácil de pulsar

La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, recorte de setos: $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Potencia máxima de salida: 320 W

Golpes por minuto (SPM): 4000 min?¹

Máx. Espesor de rama: 20 mm

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 70 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)
 Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
 Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,0 kg
 Dimensiones de producto (L x W x H): 1016 x 207 x 185 mm
 Espacio entre dientes: 30 mm
 Longitud de la cuchilla: 600 mm
 Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
 Sistema antirestart
 Velocidad constante

LXT Litio-Ion
 Motor sin escobillas
 Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

413L92-6: Protector de peine, 600 mm
 450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	70 min
Dimensiones de producto (L x W x H)	1016 x 207 x 185 mm
Espacio entre dientes	30 mm
Golpes por minuto (SPM)	4000 min? ¹
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	600 mm
Máx. Espesor de rama	20 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,0 kg
Potencia máxima de salida	320 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 22/07/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUH606
pdf	Cuadro de respuestos DUH606
enlace	Enlace web DUH606