

DUH751Z Cortasetos LXT®



Referencia: DUH751Z
EAN-13: 0088381858403
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad

0 088381 858403 >

Descripción general

18V • 750 mm • 0 – 4.400 min?¹

Eficaz recortadora con motor BL sin escobillas para uso doméstico

Descripción

Un cortasetos a batería con un motor sin escobillas y una cuchilla de 750 mm para jardinería. Los interruptores de seguridad a dos manos ofrecen mayor seguridad, y la herramienta tiene bajos niveles de ruido. Tres ajustes de velocidad para adaptarse a diferentes aplicaciones. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Interruptor de doble acción para mayor seguridad
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
Velocidad variable

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 4400 min?¹

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Peso neto del producto: 3,8 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,2 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1261 x 225 x 192 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Espacio entre dientes: 35 mm

Longitud de la cuchilla: 750 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Anti vibración
Arranque suave
Freno eléctrico
Reversible
Velocidad constante
Velocidad variable

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191R54-7: Set de cuchilla de corte
412912-9: Protector de cuchilla.
458415-9: Protector de cuchilla 75 cm

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	1261 x 225 x 192 mm
Espacio entre dientes	35 mm
Golpes por minuto (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min ^{?1}
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	750 mm
Máx. Espesor de rama	23,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	4,2 - 4,5 kg
Peso neto del producto	3,8 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUH751
pdf	Cuadro de respuestas DUH751
enlace	Enlace web DUH751