



DUN461WZ Cortasetos de altura LXT®

Referencia: DUN461WZ
EAN-13: 0088381745161
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Tubo telescopico para no necesitar escaleras de mano

0 088381 745161 >

Descripción general

18V • 460 mm • 18 mm

Cortasetos LXT® con motor BL sin escobillas para cortar setos altos.

Descripción

Este cortasetos de altura es muy adecuado para cortar y recortar en lugares donde de otra manera no llegaría.

El cortasetos DUN461 de Makita tiene cabezal ajustable: 60° hacia arriba hasta 75° hacia abajo desde la posición horizontal se puede plegar en la posición de 180° para facilitar su transporte y almacenamiento.

El embrague incorporado detiene el movimiento de la cuchilla incluso si se toca la palanca del acelerador durante la operación de plegado. Dispone de 10 ajustes de ángulo.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo. Tubo telescopico para no necesitar escaleras de mano

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Golpes por minuto (SPM): 3600 min?¹

Máx. Espesor de rama: 18 mm

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 60 min

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 122 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 85 dB(A)

Peso neto del producto: 2,6 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 73 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1889 - 2511 x 87 x 134 mm

Rango ángulo vertical: 135 °

Nivel de vibración, recorte de setos: ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Longitud de la cuchilla: 460 mm

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah 122 min

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah 60 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 1889 - 2511 x 87 x 134 mm

Golpes por minuto (SPM) 3600 min?¹

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 460 mm

Máx. Espesor de rama 18 mm

Nivel de potencia sonora (LWA) 85 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 73 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2,5 / \leq 2,5$ m/s²

Peso de la herramienta con batería 3,0 - 3,3 kg

Peso neto del producto 2,6 kg

Rango ángulo vertical 135 °

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DUN461W](#)

pdf [Cuadro de respuestas DUN461W](#)

enlace [Enlace web DUN461W](#)