



0 088381 875769 >

## DUP362Z Tijeras de poda LXT®

Referencia: DUP362Z  
EAN-13: 0088381875769  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Interruptor muy preciso
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

### Descripción general

18V X2 • 33 mm

### Herramienta potente y rápida para cortar ramas

#### Descripción

Potente y rápida podadora para ramas de 33 mm de diámetro, ideal para trabajos de precisión. Dos baterías LXT de 18V ofrecen 36V de potencia. Las baterías están en el arnés, liberando las manos para al trabajar. El arnés contiene un bolsillo para las tijeras. Hasta 60 000 cortes con una carga (4.0Ah). Sin baterías ni cargador.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Interruptor muy preciso

Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Capacidad máxima de corte: 33 mm

Fuerza de corte: 250 N

Nivel de potencia sonora (LWA): 92,3 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 70 dB(A)

Peso neto del producto: 0,8 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 1,4 dB(A)

Dimensiones de producto (L x W x H): 305 x 43 x 106 mm

Nivel de vibración, sin carga:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Cable de alimentación: 1,1 m

#### Otras características relevantes

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

161377-9: Arnés  
166062-9: Brazalete  
182470-6: Suministro de aceite  
661445-3: Cable de conexión  
782212-4: Llave de vaso 13 mm  
783202-0: Llave hexagonal 4mm  
794530-8: Lima de diamante, Ø 4,0 mm

## Características

Cable de alimentación	1,1 m
Capacidad máxima de corte	33 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	305 x 43 x 106 mm
Fuerza de corte	250 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,4 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	92,3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	70 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso neto del producto	0,8 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUP362</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUP362</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUP362</a>