



0 088381 858137 >

DUR189Z Cortabordes LXT®

Referencia: DUR189Z
EAN-13: 0088381858137
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La nueva empuñadura en bucle de diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano del usuario
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescopico
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 4.000 – 6.000 min¹

Cortabordes con motor BL sin escobillas con eje ajustable y control de velocidad automático.

Descripción

Un eficiente cortabordes con motor BL sin escobillas con mango de bucle. Un eje ajustable, baja vibración y buena ergonomía aseguran una buena experiencia de uso. Corta con dos líneas de 2 mm y dispone de tres opciones de velocidad diferentes o de un control de velocidad automático para ajustar la velocidad en función de la carga. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La nueva empuñadura en bucle de diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano del usuario

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Mejor maniobrabilidad independientemente del tamaño del usuario gracias al tubo telescopico

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4000 / 5000 / 6000 min¹

Anchura de corte: 255 / 300 mm

Rosca del eje: M8 x 1,25 RH

Tipo de asa: O

Peso neto del producto: 2,6 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,0 - 3,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1618 x 258 x 396 mm

Nivel de vibración, hilo de nylon: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes: 1,5 m/s²

Diámetro de hilo de nylon: 2,0 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Arranque suave

Función reversible antienredos

Reversible

Velocidad constante

ADT

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191D92-5: Cabezal de corte 2,0 mm, M8 x 1,25 RH

783202-0: Llave hexagonal 4mm

783203-8: Llave hexagonal 5 mm

Características

Anchura de corte	255 / 300 mm
Diámetro de hilo de nylon	2,0 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1618 x 258 x 396 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), disco de plástico 3 dientes	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	78 dB(A)
Nivel de vibración, disco de plástico 3 dientes	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, hilo de nylon	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,0 - 3,3 kg
Peso neto del producto	2,6 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rosca del eje	M8 x 1,25 RH

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUR189
pdf	Cuadro de respuestas DUR189
enlace	Enlace web DUR189