



0 088381 760997 >

DUR193RF Cortabordes LXT®

Referencia: DUR193RF

EAN-13: 0088381760997

Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Diseño equilibrado con funciones totalmente ajustables para adaptarse a cualquier operador
- Eje telescópico para una posición de corte óptima
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Descripción general

18V • 7.800 min?¹ • 260 mm

Cortabordes práctico y ligero para recortar el césped

Descripción

Esta herramienta, con una anchura de corte de 260 mm, tiene un diseño de eje equilibrado para mayor comodidad del usuario. Equipado con un eje telescópico ajustable. Batería (3,0Ah) y cargador rápido.

La DUR193 de Makita tiene un tamaño compacto que es ideal para recortar y hacer bordes precisos. El cabezal pivotante ajustable de 5 posiciones para ajustar el ángulo de corte cuando se recorta en espacios reducidos y el cabezal giratorio de 180° permite convertir la recortadora en canteadora.

Cabezal de recorte de fácil carga para mayor comodidad del usuario, los cordones de nylon salen automáticamente al golpear el cabezal de corte en el suelo.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

Diseño equilibrado con funciones totalmente ajustables para adaptarse a cualquier operador

Eje telescópico para una posición de corte óptima

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 7800 min?¹

Anchura de corte: 260 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 82 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 73,5 dB(A)

Peso neto del producto: 2,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,1 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,3 - 2,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1248 - 1436 x 265 x 358 mm

Nivel de vibración, hilo de nylon: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon: 1,5 m/s²

Diámetro de hilo de nylon: 1,65 mm

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191Y39-5: Cabezal de corte

Características

Anchura de corte	260 mm
Diámetro de hilo de nylon	1,65 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Incertidumbre de vibración (factor K), hilo de nylon	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,1 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	82 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	73,5 dB(A)
Nivel de vibración, hilo de nylon	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,3 - 2,6 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	7800 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUR193
pdf	Cuadro de respuestas DUR193
enlace	Enlace web DUR193