



DUS054Z Fumigador de jardín LXT®

Referencia: DUS054Z

EAN-13: 0088381741613

Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Gran volumen de pulverización con una sola carga completa de batería
- Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones y extremadamente silencioso

Descripción general

18V • 5,0 l • 3,0 bar

Funciona con batería para facilitar la instalación y el transporte ligero.

Descripción

Fumigador de jardín a batería con voltaje de 18V. Fácil de montar y ligero de transportar. Funcionamiento muy silencioso. Dos boquillas. Versión de cuerpo sin batería y cargador.

El nuevo pulverizador de jardín US054 de Makita con sistema de batería LXT®.

El US054 tiene Dos boquillas de cabeza para una amplia gama de pulverización. WetGuard; excelente rendimiento resistente al agua. El DUS054 es un pulverizador inalámbrico compacto y ligero que proporciona un fácil manejo y una gran maniobrabilidad.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Gran volumen de pulverización con una sola carga completa de batería
Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones y extremadamente silencioso

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Capacidad del contenedor: 5 L

Caudal máxima: 0,91 L/min

Presión máxima: 3 bar

Peso neto del producto: 2,8 kg

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 3,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 343 x 182 x 368 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Longitud de la manguera: 1,7 m

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

PR00000128: Correa al hombro.

PR00000142: Boquilla en forma de H.

Características

Capacidad del contenedor	5 L
Caudal máxima	0,91 L/min
Dimensiones de producto (L x W x H)	343 x 182 x 368 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la manguera	1,7 m
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,2 - 3,5 kg
Peso neto del producto	2,8 kg
Presión máxima	3 bar
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUS054
pdf	Cuadro de respuestas DUS054
enlace	Enlace web DUS054