



0 088381 741651 >

## DUS158Z Fumigador de jardín de mochila LXT®

Referencia: DUS158Z  
EAN-13: 0088381741651  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Gran volumen de pulverización con una sola carga completa de batería
- Palanca al alcance de la mano para facilitar el manejo
- Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad
- Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones y extremadamente silenciosos

### Descripción general

18V • 15 L

### Fumigador de jardín a batería.

#### Descripción

Fumigador de jardín a pilas con voltaje de 18V. Fácil de montar y ligero de transportar. Sonido de funcionamiento muy silencioso. Gran volumen de pulverización con una sola carga de batería.

El nuevo pulverizador de jardín DUS158 de Makita es muy ligero y silencioso. El estilo de mochila cuenta con un cómodo arnés para los hombros con correas acolchadas. La capacidad del depósito es de 15 L. Puesta en marcha instantánea: basta con cargar una batería LXT® de 18 V y el pulverizador de jardín está listo para su uso.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Gran volumen de pulverización con una sola carga completa de batería

Palanca al alcance de la mano para facilitar el manejo

Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

Respetuoso con el medio ambiente, sin emisiones y extremadamente silenciosos

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Capacidad del contenedor: 15 L

Caudal máxima: 1,7 L/min

Presión máxima: 5 bar

Peso neto del producto: 5,1 kg

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 5,9 - 6,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 325 x 237 x 517 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Longitud de la manguera: 1,7 m

## Otras características relevantes

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

PR00000317: Measuring Cup (ML)

## Características

Capacidad del contenedor	15 L
Caudal máxima	1,7 L/min
Dimensiones de producto (L x W x H)	325 x 237 x 517 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la manguera	1,7 m
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	5,9 - 6,2 kg
Peso neto del producto	5,1 kg
Presión máxima	5 bar
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DUS158</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DUS158</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DUS158</a>