

DUX18Z Motor multifunción LXT®



Referencia: DUX18Z
EAN-13: 0088381732079
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381 732079 >

Descripción general

18V • 0 – 9.700 min¹

Potente motor LXT® multifunción a batería.

Descripción

DUX18 tiene una selección de 2 velocidades alta/baja y control de velocidad variable por gatillo. El sistema multiherramienta compuesto por cabezal y accesorios opcionales versátiles es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

El motor multifunción LXT® de Makita es una máquina potente y adecuada para diferentes trabajos. Está equipada con un sistema de freno eléctrico para la seguridad del operario y un sistema de arranque suave.

El motor sin escobillas y la batería LXT® proporcionan una gran potencia y permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones. La tecnología Active Feedback sensing (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente. Sistema de bloqueo de palanca para una rápida instalación sin herramientas y reposición de los accesorios.

La DUX18 es una excelente elección si necesita una máquina que haga su trabajo.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 6800 / 9700 min¹

Tipo de asa: O

Nivel de potencia sonora (LWA): 83,2 - 103,2 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 73 - 94,5 dB(A)

Peso neto del producto: 2,4 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 0,2 - 3,8 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,0 - 10,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 983 x 318 x 175 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas
Arranque suave
Freno eléctrico
Velocidad constante
Velocidad variable

AFT
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

783202-0: Llave hexagonal 4mm
831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	983 x 318 x 175 mm
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,2 - 3,8 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	83,2 - 103,2 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	73 - 94,5 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	4,0 - 10,3 kg
Peso neto del producto	2,4 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Tipo de asa	O
Velocidad sin carga	0 - 6800 / 9700 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario DUX18
pdf	Cuadro de respuestas DUX18
enlace	Enlace web DUX18