

DVC750LZ Aspirador/soplador portátil LXT®



Referencia: DVC750LZ
EAN-13: 0088381870467
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Manguera flexible que se extiende desde 0,5 metros hasta 2,0 metros
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  0 088381 870467 >

Descripción general

18V • 67 mbar • 7,5 L

Extractor de polvo seco compacto sin escobillas para la limpieza o el uso con una máquina

Descripción

Aspirador sin cable con filtro HEPA y motor sin escobillas para la limpieza de pequeñas obras o para su uso con máquina. el Aspirador tiene dos potencias de aspiración y admite las funciones seco. Depósito de 7,5 l, no necesita bolsa de polvo. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Manguera flexible que se extiende desde 0,5 metros hasta 2,0 metros
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 0,5 - 2,0 m

Diámetro de tubo de aspiración: 28 mm

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 1,6 m³/min

Máx. sellado de succión: 67 mbar

Potencia de succión: 50 W

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 60 / 30 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 70 / 35 min

Capacidad del depósito para polvo: 7,5 L

Capacidad del depósito para líquidos: 4,5 L

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,3 - 4,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 418 x 251 x 278 mm

Clase de polvo: L

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Manguera antiestática

Manguera giratoria

HEPA Filter

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

140G04-3: Manguera de aspiración 28 mm x 2 m

458919-1: Boquilla de guillotina

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah 60 / 30 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 70 / 35 min

Capacidad del depósito para líquidos 4,5 L

Capacidad del depósito para polvo 7,5 L

Clase de polvo L

Clase de protección internacional (IP) IPX4

Diámetro de tubo de aspiración 28 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 418 x 251 x 278 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 2,5 dB(A)

Longitud de tubo de aspiración 0,5 - 2,0 m

Máx. sellado de succión 67 mbar

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (LpA) 76 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Manual de usuario DVC750L](#)

pdf [Cuadro de respuestas DVC750L](#)

enlace [Enlace web DVC750L](#)

video [Aspirador portátil 18V LXT DVC750L](#)