



0 088381 694629 >

DVC860LZ Aspirador LXT®

Referencia: DVC860LZ
EAN-13: 0088381694629
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Control de potencia de aspiración variable mediante dial
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V X2 • 240 / 90 mbar • 8 L • L

Extractor de polvo conectable a la máquina para la limpieza o la eliminación del polvo

Descripción

Un aspirador versátil que funciona con dos baterías LXT® de 18V o con la red eléctrica. Se adapta a las clases de filtro 'L' y HEPA 13. El tiempo de funcionamiento con baterías de 5,0Ah es de unos 30 - 65 min. Incluye set de limpieza y manguera para conexión de la herramienta.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
Control de potencia de aspiración variable mediante dial
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 2,5 m
Diámetro de tubo de aspiración: 38 mm
Tensión LXT: 1
Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Volumen de aire: 2,1 / 3,6 m³/min
Máx. sellado de succión: 90 / 240 mbar
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 30 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 35 min
Capacidad del depósito para polvo: 8 L
Capacidad del depósito para líquidos: 6 L
Nivel de presión sonora (LpA): 64 / 75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Clase de polvo: L
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Peso neto del producto: 7,9 kg
Peso de la herramienta con batería: 8,6 - 9,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 368 mm
Cable de alimentación: 5,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Manguera antiestática
Manguera giratoria
Velocidad variable

18V+18V=36V
AC DC
LXT Litio-Ion

Equipo básico

192562-3: Tubo de mano curvado de 38 mm
192563-1: Tubo recto Ø 38 mm
195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs
195434-1: Manguera Ø 38 mm x 2,5 m
195551-7: Boquilla universal, seco / húmedo 38 mm
410306-2: Boquilla para esquinas
P-72908: Tubo curvo 32 mm

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	30 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	35 min
Cable de alimentación	5,0 m
Capacidad del depósito para líquidos	6 L
Capacidad del depósito para polvo	8 L
Clase de polvo	L
Diámetro de tubo de aspiración	38 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	366 x 334 x 368 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	2,5 m
Máx. sellado de succión	90 / 240 mbar
Nivel de presión sonora (LpA)	64 / 75 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DVC860L
pdf	Cuadro de respuestas DVC860L
enlace	Enlace web DVC860L