

DVC864LZ Aspirador LXT®



0 088381 851589 >

Referencia: DVC864LZ
EAN-13: 0088381851589
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Control de potencia de aspiración variable mediante dial
- El filtro HEPA elimina las partículas con una eficacia del 99,75%.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Descripción general

18V X2 • 98 mbar • 8 L • L

Extractor de polvo con sistema inalámbrico de arranque automático para limpieza o eliminación de polvo

Descripción

Aspirador que funciona con dos baterías LXT® de 18V. Cumple con la clase de filtro 'L' y está equipado con el sistema inalámbrico de auto-arranque AWS (Bluetooth) con una herramienta compatible. El tiempo de funcionamiento con Baterías de 5,0Ah es de unos 40 min. Incluye manguera y set de limpieza. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.

Control de potencia de aspiración variable mediante dial

El filtro HEPA elimina las partículas con una eficacia del 99,75%.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 2,5 - 3,5 m

Diámetro de tubo de aspiración: 28 / 38 mm

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 2,1 m³/min

Máx. sellado de succión: 98 mbar

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 40 min

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 45 min

Capacidad del depósito para polvo: 8 L

Nivel de presión sonora (LpA): 70 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Clase de polvo: L

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 7,1 kg

Peso de la herramienta con batería: 7,7 - 8,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 368 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Manguera antiestática
Manguera giratoria
Velocidad variable

18V+18V=36V
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Sistema AWS
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G88-4: Set filtro de Tela
192562-3: Tubo de mano curvado de 38 mm
192563-1: Tubo recto Ø 38 mm
195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs
195433-3: Manguera Ø 28 mm x 3,5 m
195434-1: Manguera Ø 38 mm x 2,5 m
195439-1: Set de limpieza VC2510L
195545-2: Adaptador 28 / 38 - 44 mm
195546-0: Adaptador 24 / 38 mm
195547-8: Adaptador 22 / 25 mm
195551-7: Boquilla universal, seco / húmedo 38 mm
410306-2: Boquilla para esquinas
417765-1: Adaptador 22 mm
451241-5: Tubo recto de plástico 28 x 465 mm, blanco

Características

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	40 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	45 min
Capacidad del depósito para polvo	8 L
Clase de polvo	L
Diámetro de tubo de aspiración	28 / 38 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	366 x 334 x 368 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	2,5 - 3,5 m
Máx. sellado de succión	98 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	7,7 - 8,4 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DVC864L
pdf	Cuadro de respuestas DVC864L
enlace	Enlace web DVC864L
