



# GA005GZ Miniamoladora XGT®

Referencia: GA005GZ  
EAN-13: 0088381894937  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

## Descripción general

40Vmax • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

**Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar.**

### Descripción

Miniamoladora compacta con motor BL sin escobillas para uso profesional exigente con un diámetro de disco de 125 mm. la máquina cuenta con electrónica de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

La GA005G es una amoladora sin cable de última generación, que puede igualar la potencia de las amoladoras con cable de 1000 W. Puede alcanzar una velocidad sin carga de 8500 min<sup>-1</sup>. la amoladora es la elección perfecta para cortar hormigón con un disco de diamante, por ejemplo.

El trabajo con la GA005G es cómodo y seguro. La nueva cubierta de la rueda sin herramientas permite un rápido ajuste del ángulo y su interruptor deslizante situado en la empuñadura de fácil agarre añade comodidad a la máquina. La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga la herramienta si su rotación se ralentiza repentinamente.

Una de las principales ventajas de la nueva tecnología XGT® es que proporciona una capacidad extrema. Con la GA005G, la cantidad de trabajo es de 7 m cuando se cortan 20 mm de profundidad mientras se utiliza una batería de 4,0 Ah. las nuevas baterías también se cargan rápidamente, por lo que se puede hacer mucho sin largas pausas.

## Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Trabajo seguro gracias al freno de cuchilla de alta velocidad

## Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 8500 min<sup>-1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 34 mm  
Rosca del eje: M14  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm  
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1  
Freno eléctrico: 1  
Diámetro del disco: 125 mm  
Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)  
Peso neto del producto: 1,8 kg  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 2,9 - 5,3 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 410 x 140 x 168 mm  
Nivel de vibración, lijado con disco: 3,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Motor sin escobillas: 1

#### **Otras características relevantes**

Arranque suave  
Freno eléctrico  
Recogida de polvo  
Sistema antirestart

AFT  
Freno eléctrico  
Motor sin escobillas  
Next Generation Technology  
Tecnología de protección extrema XPT

#### **Equipo básico**

A-80656: Disco abrasivo 125 x 6 mm  
158237-4: Empuñadura  
782423-1: Llave de pivotes 35  
224447-6: Brida interna  
347480-2: Protector de disco 125 mm

## Características

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Diámetro del disco                                                | 125 mm               |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                               | 410 x 140 x 168 mm   |
| Freno eléctrico                                                   | 1                    |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco           | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)                                | 3 dB(A)              |
| Máx. Profundidad de corte                                         | 34 mm                |
| Motor sin escobillas                                              | 1                    |
| Nivel de potencia sonora (LWA)                                    | 92 dB(A)             |
| Nivel de presión sonora (LpA)                                     | 84 dB(A)             |
| Nivel de vibración, lijado con disco                              | 3,0 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies                    | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Peso de la herramienta con batería                                | 2,9 - 5,3 kg         |
| Peso neto del producto                                            | 1,8 kg               |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario GA005G</a>    |
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas GA005G</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web GA005G</a>           |