

GA4530RX1 Miniamoladora angular



Referencia: GA4530RX1
EAN-13: 0088381818650
Marca: makita

0  088381 818650 >

Descripción general

720 W • 115 mm • 11.000 min?¹

Miniamoladora angular con función anti-restart para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora con función anti-restart para evitar el reinicio accidental e inesperado de la máquina para mejorar la seguridad. Carcasa del motor delgada con una pequeña circunferencia de 179 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.

Especificaciones técnicas

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 7,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Potencia de entrada absorbida: 720 W

Potencia máxima de salida: 960 W

Velocidad sin carga: 11000 min?¹

Máx. Profundidad de corte: 30 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco abrasivo: 115 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 - 2,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 130 x 108 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm
782423-1: Llave de pivotes 35
D-27442: Disco de láminas 115mm
D-61123: Disco de diamante Diamak 115 x 22,23 mm
823292-2: Maletín de aluminio

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 130 x 108 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²
Peso sin cable	1,8 - 2,2 kg
Potencia de entrada absorbida	720 W
Potencia máxima de salida	960 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 28/05/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario GA4530R
pdf	Cuadro de respuestas GA4530R
enlace	Enlace web GA4530R