

## GA4540C Miniamoladora angular



Referencia: GA4540C  
EAN-13: 0088381629072  
Marca: makita

- Doble aislamiento

0  >  
0 088381 629072

### Descripción general

1.400 W • 115 mm • 11.000 min<sup>1</sup>

### Miniamoladora para cortar y rectificar

#### Descripción

La miniamoladora tiene una carcasa de motor con una pequeña circunferencia de 207 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.

#### Beneficios del usuario

Doble aislamiento

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1400 W

Velocidad sin carga: 11000 min<sup>1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 30 mm

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 115 mm

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 303 x 130 x 116 mm

Potencia máxima de salida: 2100 W

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Velocidad constante

Velocidad variable

Logo SJS II

#### Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm

197610-3: Llave de tuerca 35

#### Características

|   |                      |
|---|----------------------|
| Cable de alimentación   | 4,0 m                |
| Diámetro del disco  | 115 mm               |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                               | 303 x 130 x 116 mm   |
| Incercidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco           | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incercidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incercidumbre del ruido (Factor K)                                | 3 dB(A)              |
| Máx. Profundidad de corte   | 30 mm                |
| Nivel de potencia sonora (LWA)                                    | 97 dB(A)             |
| Nivel de presión sonora (LpA)                                     | 89 dB(A)             |
| Nivel de vibración, lijado con disco                              | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies                    | 6,0 m/s <sup>2</sup> |
| Peso sin cable  | 2,5 kg               |
| Potencia de entrada absorbida                                     | 1400 W               |
| Potencia máxima de salida   | 2100 W               |

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

#### Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario GA4540C</a>    |
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas GA4540C</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web GA4540C</a>           |