

## GA4550R Miniamoladora angular



Referencia: GA4550R  
EAN-13: 0088381887816  
Marca: makita

- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

0  0 088381 887816 >

### Descripción general

1 300 W • 115 mm • 11 000 min<sup>-1</sup>

### Herramienta compacta con función anti-restart y arranque suave para cortar y rectificar

#### Descripción

Miniamoladora angular con disco de 115 mm, equipada con función anti-restart y arranque suave para aplicaciones exigentes. El potente y fiable motor de 1.300 W proporciona una alta potencia de 11.000 min<sup>-1</sup>. La cubierta de la rueda sin herramientas permite un fácil y rápido ajuste del ángulo y la instalación o retirada de la cubierta de la rueda.

GA4550R proporciona la potencia necesaria para una amplia variedad de aplicaciones. la máquina tiene un motor de 1 300 W equipado con función arranque suave y proporciona una alta potencia de salida de 11.000 min<sup>-1</sup>. para aumentar la seguridad, la herramienta tiene una función anti-restart para evitar arranques accidentales.

El diseño ergonómico de la empuñadura y el interruptor de palanca hacen que la herramienta sea fácil de manejar y utilizar. La empuñadura lateral se puede instalar en ambos lados.

#### Beneficios del usuario

El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente

La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1300 W

Velocidad sin carga: 11000 min<sup>-1</sup>

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 115 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,4 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 325 x 130 x 117 mm

Potencia máxima de salida: 1350 W

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 7,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Sistema antirestart

#### Equipo básico

158237-4: Empuñadura

199709-0: Protector de disco 115 mm

224415-9: Arandela centradora

347479-7: Protector de disco 115 mm

782423-1: Llave de pivotes 35

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	325 x 130 x 117 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,0 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	2,4 - 2,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1300 W
Potencia máxima de salida	1350 W

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/04/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario GA4550R</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA4550R</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA4550R</a>