

GA5034 Miniamoladora angular



Referencia: GA5034
EAN-13: 0088381606202
Marca: makita

- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración



Descripción general

720 W • 125 mm • 11.000 min?¹

Herramienta compacta para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora angular para aplicaciones exigentes. Motor de 720 W y disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.

Beneficios del usuario

Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 720 W

Velocidad sin carga: 11000 min?¹

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 125 mm

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 138 x 103 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 8,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Potencia máxima de salida: 960 W

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Equipo básico

782423-1: Llave de pivotes 35

A-80656: Disco abrasivo 125 x 6 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 138 x 103 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s ²
Peso sin cable	1,8 kg
Potencia de entrada absorbida	720 W
Potencia máxima de salida	960 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario GA5034
pdf	Cuadro de respuestas GA5034
enlace	Enlace web GA5034