

GA9050R Amoladora angular



Referencia: GA9050R
EAN-13: 0088381606141
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Doble aislamiento
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

0
0 088381 606141 >

Descripción general

2.000 W • 230 mm • 6.600 min?¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con función anti-restart para cortar y rectificar

Descripción

Amoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Una potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren una gran capacidad.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
Doble aislamiento
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W
Velocidad sin carga: 6600 min?¹
Máx. Profundidad de corte: 74 mm
Rosca del eje: M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm
Diámetro del disco: 230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 4,8 - 7,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 455 x 250 x 132 mm
Potencia máxima de salida: 3600 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1
Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

122891-0: Protector de disco 230 mm
152539-0: Empuñadura completa M15
197610-3: Llave de tuerca 35

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 250 x 132 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	74 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	97 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s ²
Peso sin cable	4,8 - 7,1 kg
Potencia de entrada absorbida	2000 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario GA9050R
pdf	Cuadro de respuestas GA9050R
enlace	Enlace web GA9050R