



GA9060R Amoladora angular

Referencia: GA9060R
EAN-13: 0088381810005
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.

0  088381 810005 >

Descripción general

2.200 W • 230 mm • 6.600 min^{?1}

Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar

Descripción

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2 200 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieran gran capacidad. El agarre lateral puede ser ajustado a ambos lados o en la parte superior. La máquina tiene la sustitución del disco sin herramientas.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
Superbrida: cambio de disco sin herramienta.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2200 W
Velocidad sin carga: 6600 min^{?1}
Rosca del eje: M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm
Diámetro del disco: 230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 5,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 450 x 250 x 145 mm
Potencia máxima de salida: 3000 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1
Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

122913-6: Protector de disco 230 mm

143486-6: Empuñadura

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	450 x 250 x 145 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Peso sin cable	5,6 kg
Potencia de entrada absorbida	2200 W
Potencia máxima de salida	3000 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario GA9060R
pdf	Cuadro de respuestas GA9060R
enlace	Enlace web GA9060R