

GA9081 Amoladora angular



0  088381 747479 >

Referencia: GA9081
EAN-13: 0088381747479
Marca: makita

- El apoyo de goma de gran tamaño protege la pieza de trabajo de arañosos
- Empuñadura lateral amortiguadora de vibraciones de tres posiciones para mayor comodidad
- Empuñadura trasera de baja vibración con agarre suave para mayor comodidad y control
- Interruptor de gatillo grande con palanca de bloqueo y activación
- La empuñadura trasera giratoria puede colocarse para adaptarse a la mayoría de las operaciones de cortar y rectificar

Descripción general

2.700 W • 230 mm • 6.600 min¹

Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar

Descripción

Amoladora angular extremadamente potente de 2.700 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Función Anti-Restart, arranque suave, interruptor de gatillo grande.

La nueva GA9081 de Makita ha mejorado la eficiencia de corte en un 10% gracias al control de velocidad constante.

Función anti-restart que minimiza los arranques accidentales. Interruptor de gatillo grande con palanca para lock-off y lock-on. Función de arranque suave.

Beneficios del usuario

El apoyo de goma de gran tamaño protege la pieza de trabajo de arañosos
Empuñadura lateral amortiguadora de vibraciones de tres posiciones para mayor comodidad
Empuñadura trasera de baja vibración con agarre suave para mayor comodidad y control
Interruptor de gatillo grande con palanca de bloqueo y activación
La empuñadura trasera giratoria puede colocarse para adaptarse a la mayoría de las operaciones de cortar y rectificar
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2700 W
Velocidad sin carga: 6600 min¹
Rosca del eje: M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm
Diámetro del disco: 230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 5,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 499 x 250 x 144 mm
Potencia máxima de salida: 3500 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Nivel de vibración, lijado con disco: 3,1 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,3 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Limitador de par
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

143486-6: Empuñadura
122891-0: Protector de disco 230 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	499 x 250 x 144 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	95 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,1 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,3 m/s ²
Peso sin cable	5,3 kg
Potencia de entrada absorbida	2700 W
Potencia máxima de salida	3500 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario GA9081
pdf	Cuadro de respuestas GA9081
enlace	Enlace web GA9081