

GD0602 Amoladora recta



Referencia: GD0602
EAN-13: 0088381097109
Marca: makita

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo

0  088381 097109 >

Descripción general

400 W • 25.000 min¹ • 6 mm

Amoladora recta con interruptor de seguridad en la parte inferior

Descripción

Amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm y un interruptor deslizante. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min¹.

Beneficios del usuario

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 400 W
Velocidad sin carga: 25000 min¹
Capacidad de pinza: 6 mm
Punto de rueda máx.: 38 mm
Diámetro de sujeción del collar: 43 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 264 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Equipo básico

763668-0: Tuerca de apriete
763670-3: casquillo cónico 6 mm
781039-9: Llave fija 13

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de pinza	6 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	264 x 82 x 82 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	75 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	2,5 m/s ²
Peso sin cable	1,4 kg
Potencia de entrada absorbida	400 W
Punto de rueda máx.	38 mm
Velocidad sin carga	25000 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario GD0602
pdf	Cuadro de respuestas GD0602
enlace	Enlace web GD0602