

## GD0603 Amoladora recta



Referencia: GD0603  
EAN-13: 0088381801089  
Marca: makita

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Doble aislamiento



### Descripción general

240 W • 28.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

### Amoladora recta de matrices compacta de alta velocidad

#### Descripción

Amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 28.000 min<sup>-1</sup>.

#### Beneficios del usuario

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.  
Doble aislamiento

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 240 W

Velocidad sin carga: 28000 min<sup>-1</sup>

Capacidad de pinza: 6 mm

Punto de rueda máx.: 19 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 0,97 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 289 x 64 x 67 mm

Nivel de vibración, rectificado de superficies: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento

#### Equipo básico

763620-8: Casquillo cónico 6 mm

781036-5: Llave fija 10 mm

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de pinza	6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	289 x 64 x 67 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	0,97 kg
Potencia de entrada absorbida	240 W
Punto de rueda máx.	19 mm
Velocidad sin carga	28000 min? <sup>1</sup>

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario GD0603</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GD0603</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GD0603</a>