

HM1203C Martillo demoledor



Referencia: HM1203C
EAN-13: 0088381601986
Marca: makita

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El interruptor deslizante de fácil manejo aumenta la productividad y permite un uso continuo
- La luz de servicio indica la necesidad de sustituir las escobillas de carbón y averías en el interruptor y el cable de conexión.

0  0 088381 601986 >

Descripción general

1.510 W • para SDS-MAX • 19,1 J

Martillo demoledor para trabajos pesados

Descripción

Martillo demoledor para aplicaciones extremadamente pesadas. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1 510 W y la energía de impacto de 19,1 J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 950 - 1 900 min¹.

Beneficios del usuario

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad

El interruptor deslizante de fácil manejo aumenta la productividad y permite un uso continuo

La luz de servicio indica la necesidad de sustituir las escobillas de carbón y averías en el interruptor y el cable de conexión.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1510 W

Impactos por minuto (IPM): 950 - 1900 min¹

Energía de impacto: 19,1 J

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 101,3 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 1,72 dB(A)

Nivel de vibración, Cincelado: 15,3 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s²

Peso sin cable: 9,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 576 x 128 x 265 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Potencia máxima de salida: 1800 W

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Maletín de transporte

Vástago SDS-MAX
Velocidad constante
Velocidad variable

Equipo básico

198993-4: Recipiente de grasa para la broca 100 ml
443122-7: Paño de limpieza
143519-7: Maletín PVC
135269-8: Asa lateral tipo D

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	4,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	576 x 128 x 265 mm
Energía de impacto	19,1 J
Impactos por minuto (IPM)	950 - 1900 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,72 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	101,3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	15,3 m/s ²
Peso sin cable	9,7 kg
Potencia de entrada absorbida	1510 W
Potencia máxima de salida	1800 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario HM1203C
pdf	Cuadro de respuestas HM1203C
enlace	Enlace web HM1203C