

## HR2800 Martillo ligero



Referencia: HR2800  
EAN-13: 0088381083850  
Marca: makita

- Doble aislamiento
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- Mango trasero con empuñadura de goma blanda, diseñado ergonómicamente para un manejo cómodo
- Portabrocas deslizante de un solo toque para facilitar la instalación y extracción de la broca

0  088381 083850 >

### Descripción general

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

### Martillo ligero profesional de dos modos

#### Descripción

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para un taladrado suave. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1.100 min<sup>-1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,8 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.

#### Beneficios del usuario

Doble aislamiento

Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".

Mango trasero con empuñadura de goma blanda, diseñado ergonómicamente para un manejo cómodo

Portabrocas deslizante de un solo toque para facilitar la instalación y extracción de la broca

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 800 W

Velocidad sin carga: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>

Impactos por minuto (IPM): 0 - 4500 min<sup>-1</sup>

Máx. Diámetro de perforación en madera: 32 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 28 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 8 - 20 mm

Energía de impacto: 2,8 J

Diámetro de perforación con broca TCT: 80 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Maletín de plástico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 3,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 314 x 89 x 225 mm

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: 19,9 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: 1,7 m/s<sup>2</sup>

## Otras características relevantes

Doble aislamiento  
Limitador de par  
Maletín de transporte  
Recogida de polvo  
Reversible  
Vástago SDS-PLUS  
Velocidad variable

## Equipo básico

324219-0: Tope de profundidad  
824789-4: Maletín PVC

## Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 20 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	314 x 89 x 225 mm
Energía de impacto	2,8 J
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,7 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 10/12/2024

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario HR2800</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas HR2800</a>
enlace	<a href="#">Enlace web HR2800</a>