

HR3210FCT Martillo combinado



0 088381 088756 >

Referencia: HR3210FCT
EAN-13: 0088381088756
Marca: makita

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Descripción general

850 W • para SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J

Martillo combinado de tres modos y sistema antivibración. Con portabrocas de cambio rápido para uso intensivo.

Descripción

Martillo combinado para SDS-PLUS. Adecuada para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 850W y velocidad regulable entre 315 y 630 min⁻¹. Energía de impacto de 4,9 J y rango de perforación óptimo de 10 - 22 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 32 mm en hormigón.

Beneficios del usuario

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 850 W

Velocidad sin carga: 315 - 630 min⁻¹¹

Impactos por minuto (IPM): 1650 - 3300 min⁻¹¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 32 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 32 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 10 - 20 mm

Energía de impacto: 4,9 J

Diámetro de perforación con broca TCT: 90 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Cable de alimentación: 5,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, Cincelado: 6,9 m/s²

Peso sin cable: 5,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 424 x 114 x 239 mm

Potencia máxima de salida: 1100 W

Nivel de vibración, perforación en metal: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: $8,7 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: $1,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: $1,5 \text{ m/s}^2$

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Limitador de par

Luz de trabajo incorporada

Maletín de transporte

Vástago SDS-PLUS

Velocidad constante

Velocidad variable

Tecnología Anti Vibración

Equipo básico

135197-7: Empuñadura 36

158131-0: Empuñadura 36

194568-7: Portabrocas autolocante 1,5 - 13 mm

198993-4: Recipiente de grasa para la broca 100 ml

824825-6: Maletín PVC

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	5,0 m
Diámetro de perforación con broca TCT	90 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	10 - 20 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	424 x 114 x 239 mm
Energía de impacto	4,9 J
Impactos por minuto (IPM)	1650 - 3300 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/06/2025

Enlaces

pdf	Manual de usuario HR3210FCT
pdf	Cuadro de respuestas HR3210FCT
enlace	Enlace web HR3210FCT
