

HS0600 Sierra circular



Referencia: HS0600
EAN-13: 0088381836029
Marca: makita

- Ajustes rápidos con una sola mano mediante palancas de gran tamaño recubiertas de goma
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra

0 088381 836029 >

Descripción general

2.000 W • 4.300 min¹ • 270 mm

Sierra circular eficiente y de alta capacidad.

Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular de alta capacidad con un motor de 2.000 W y velocidad de 4.300 min¹ diseñada para uso profesional. Compatible con disco de 270 mm de diámetro que alcanza una elevada profundidad de corte máxima de 101 mm.

Beneficios del usuario

Ajustes rápidos con una sola mano mediante palancas de gran tamaño recubiertas de goma
El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W
Velocidad sin carga: 4300 min¹
Max. Profundidad de corte a 90°: 97 / 101 mm
Max. Profundidad de corte a 45°: 68 / 71 mm
Max. Profundidad de corte a 50°: 61 / 63 mm
Diámetro de la cuchilla: 260 / 270 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 6,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 418 x 273 x 324 mm
Potencia máxima de salida: 2600 W
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 50 °
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 43 mm

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Recogida de polvo

Equipo básico

164367-1: Guía paralela.
198263-1: Juego de boquillas para polvo
783204-6: Llave hexagonal 6 mm
B-32172: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 270 x 30 mm, 24 D

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35 / 43 mm
Diámetro de la cuchilla	260 / 270 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	418 x 273 x 324 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	68 / 71 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	61 / 63 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	97 / 101 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 50 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	97 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	6,9 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario HS0600
pdf	Cuadro de respuestas HS0600
enlace	Enlace web HS0600